


# PURELOC

## TECHNICAL DATA

DESCRIPTION	STANDARD	UNIT	PURELOC
Thickness	EN 428	mm / inch	4 / .16
Wearlayer	EN 429	mm / MIL	0,3 / 12
Classification	EN 685	class	23/31
Fire Classification	EN 13501 - 1	class	B <sub>fl</sub> -s1
Slipresistance	DIN 51130	class	R10
	EN 13893	class	DS
Weargroup	EN 660 - 1		T
Residual Indentation	EN 433	mm	<0,1
Thermal Resistance	DIN 52612	m <sup>2</sup> K/W	0, 02
Castor Chair	EN 425		No change in appearance or damage
Colourfastness	ISO 105-B02	Grade	> 6
Chemical product resistance	EN 423		OK
Floor heating system		C°	Yes, max. 27
Dimensional stability	EN 434		<0,25%
Formaldehyde Emission	EN 717-1		E1
Guarantee			Lifetime residential use
Sound reduction	EN ISO 717-2		5 dB



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Distributed by:  
**Wood Culture Pte Ltd** (A Wholly Owned Subsidiary of Hafary Holdings Limited)

A: 11 Changi North Way S498796  
 T: +65 6686 2133

E: sales@woodculture.com.sg  
 W: www.woodculture.com.sg

facebook.com/woodculturepteltd  
 instagram.com/wood\_culture\_